

TANIMI

Butil kauçuk esaslı, iki tarafı yapışkanlı ,pek çok yüzeye mükemmel yapışabilen yüksek yapışma ve izolasyon istenen detaylar için butil banttır .

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır. Sürekli bir yalıtım sağlar. Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
- Ozona ve UV'ye dayanıklıdır.
- Su ve solventlere dayanıklıdır.
- Özelliklerini uzun süre korur.
- -30 ile +80C sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.

KULLANIM ALANLARI

İnşaat sektöründe sızdırmazlık ve yalıtım amaçlı
Havalandırma kanallarında hava sızdırmazlığı amaçlı,
Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ses yutucu ve titreşim emici olarak kullanılır.
Modüler metal su depolarında su sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.
Giydirme cephe panellerinin ek ve bitiş yerlerinde kullanılır.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal bileşimi	:Butil Kauçuk
Renk	:Gri,
Özgül Ağırlık	:1,65 g/cm3
Koku	:Kokusuz
Alevlenme noktası	:>300C
Su emme	:İhmal edilebilir.
Kalınlık	:1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm
En	:5 – 300 mm
Boy	:25 mt

UYGULAMA ŞEKLİ

- Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küp malzemesi, çimento şerbeti, pas, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddeler den temizlenmiş olmalıdır.
- Sert bir süpürge veya tel fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra, yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir temizleme aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.

AMBALAJ, STOKLAMA

5-10-20 CM genişliğinde 25 mt uzunluğunda rulolar şeklinde üretilir.Kuru ve oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.