

PVC SU TUTUCU BANT

Ürün Tanımı:

Su Tutucu Bantlar beton döküldüğünde inşaat ve genişleme derzlerinin sızdırmazlığını sağlayan, özel kesitlerde üretilen modifiye PVC esaslı esnek su tutuculardır. Kullanım alanlarına bağlı olarak, farklı ölçü ve tipte tedarik edilmektedirler.

Kullanım Alanları:

Barajlar
Göletler
Sulama Kanalları
Su Depoları
Su Tasviye Tesisleri
Yüzme Havuzları
Rıhtımlar
İsale Tünelleri
Köprüler
Arıtma Tesisleri
Metro İnşaatları
Hidroelektrik ve Termik Santralleri
Viyadükler
İstinad Duvarları
Zemine Oturan Dösemeler ve Temeller
Endüstriyel yapılar

Teknik Bilgi:

Kimyasal Yapı Modifiye Polivinil Klorür (PVC-p)
Yoğunluk 1.27 g/cm³ (± 0.04 g/cm³)
Servis Sıcaklığı En az -35°C, en fazla +55°C
Mekanik / Fiziksel Özellikler
Çekme Dayanımı > 12 N/mm²
Shore A Sertliği 84 ± 4
Kopma Uzama > %200
Su Emme Oranı En fazla %1.5 (m/m) küttelece
Kül Oranı En fazla %5.0 (m/m) küttelece

Not: Ürün tipleri detay bilgisi için Teknik departmana başvurulabilir.

Avantajları:

Rahat kesilebilir ve kolay kaynaklanır
Donatı demirine sabitlenebilir
Çok birleşimli detaylarda uygulanabilir
Su kaçaklarını belirli bir bölgede tutar
Fabrikasyon birleşik parçalar üretilebilir

Tip	Bant Şekli / Band Shapes	Ölçüleri / Dimensions
A		Genişlik (cm) 15 15 15 15 15 20 20 22 23 25 25 25 25 30 30 30 30 Kanat Kalınlığı (mm) 4 5 6 7 10 5 7 10 7 10 5 6 8 10 6 7 9
B		Genişlik (cm) 15 15 15 15 15 20 20 22 23 23 25 25 25 25 30 30 30 30 Kanat Kalınlığı (mm) 5 7 8 10 5 6 7 8 10 10 5 6 8 10 6 7 8 10
I		Genişlik (cm) 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 32 Kanat Kalınlığı (mm) 3 4 5 4 5 6 8 4 5 6 8 4 5 6 7 8 6
OL		Genişlik (cm) 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 32 32 32 35 35 35 Kanat Kalınlığı (mm) 5 6 10 5 6 7 8 7 8 9 10 5 8 10 8 9 10
M		Genişlik (cm) 20 20 20 20 25 25 25 25 25 30 30 30 Kanat Kalınlığı (mm) 4 5 6 8 4 5 6 8 10 5 6 7
DO		Genişlik (cm) 20 20 20 20 20 25 25 25 25 35 Kanat Kalınlığı (mm) 4 5 6 8 8 4 5 6 8 6
DT		Genişlik (cm) 20 20 20 20 25 25 25 25 Kanat Kalınlığı (mm) 4 5 6 8 4 5 6 8
DI		Genişlik (cm) 20 20 20 20 25 25 25 Kanat Kalınlığı (mm) 4 5 6 8 4 5 6
O		Genişlik (cm) 15 15 15 20 20 20 22 22 22 26 26 26 30 30 32 32 32 Kanat Kalınlığı (mm) 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5 6
V		Genişlik (cm) 15 15 15 20 20 20 20 20 25 Kanat Kalınlığı (mm) 3 4 5 4 5 6 7 8 4
AK		Genişlik (cm) 20 20 20 24 24 24 24 Kanat Kalınlığı (mm) 3 4 5 3 4 5 6

