

### FİLE TAKVİYELİ PAH BANDI

#### Ürün Tanıtımı

Termoplastik elastomer esaslı, polyester file taşıyıcılı duvar ve zemin birleşim yerleri ile yapısal derzlerin yalıtımında kullanılan su yalıtım bandıdır.

#### Kullanım Alanları

Islak hacimlerde,  
Havuzlarda,  
Su depolarında,  
Arıtma tesislerinde,  
Balkonlarda, parapetlerde,  
Teraslarda, çatı bitişlerinde,  
Döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile kompanse edilmesinde ve yalıtılmasında kullanılır.

#### Ürün Kodu

Fileli Pah Bandı 12cm / 7cm  
Fileli Pah Bandı 15cm / 10cm

#### Avantajları

Kolay uygulanır,  
Sürekli bir yalıtım sağlar,  
Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır,  
Ozona ve Uv'ye dayanıklıdır.

#### Teknik Özellikler

Ebat: 120mm / 70mm - 150mm / 100mm  
Görünüm: Gri Renk  
Kalınlık: 0,55mm  
Ağırlık: 32gr/mt  
Shore A Sertliği: 70  
Patlama basıncı: 3 bar  
Su basıncı dayanımı: 1,5 bar  
Uzama katsayısı: %25  
Kopma uzaması %130 / %30 (enine%/boyuna%)  
Sıcaklık dayanımı: -50 C / +90 C

#### Ambalaj

50mtül rulo, beyaz karton kutuda  
Raf ömrü: uygun depolama koşullarında,  
üretim tarihinden itibaren sınırsızdır.  
Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılıp  
raf ömrü boyunca kullanılabilir.

