

TANIMI

Butil kauçuk esaslı, tek tarafı alüminyum folyo kaplı diğer tarafı yapışkanlı, pek çok yüzeye mükemmel yapışabilen yüksek yapışma ve uv dayanımlı butil banttır.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır. Sürekli bir yalıtım sağlar.Bir çok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
- Ozona ve UV'ye dayanıklıdır.
- Su ve solventlere dayanıklıdır.
- Özelliklerini uzun süre korur.
- -30 ile +80C sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat sektöründe sızdırmazlık ve yalıtım amaçlı özellikle baca dipleri ve çatı birleşimleri
- Havalandırma kanallarında hava sızdırmazlığı amaçlı,
- Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe ses yutucu ve titreşim emici olarak kullanılır.
- Modüler metal su depolarında su sızdırmazlığı amaçlı kullanılır.
- Giydirme cephe panellerinin ek ve bitiş yerlerinde kullanılır.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal bileşimi	:Butil Kauçuk Alüminyum folyo
Renk	:Bir taraf Gri Bir taraf Alüminyum folyo kaplı
Özgül Ağırlık	:1,65 g/cm ³
Koku	:Kokusuz
Alevlenme noktası	:>300C
Su emme	:İhmal edilebilir.
Kalınlık	:1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm
En	:5 – 300 mm
Boy	:25 mt

UYGULAMA ŞEKLİ

- Uygulama yüzeyi kuru olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, küre malzemesi, çimento şerbeti, pas, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddeler den temizlenmiş olmalıdır.
- Sert bir süpürge veya tel fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra, yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir temizleme aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.

AMBALAJ, STOKLAMA

5-10-20 CM genişliğinde 25 mt uzunluğunda rulolar şeklinde üretilir.
Kuru ve oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.