

### Ürün Tanıtımı

Perde yalıtımlarında drenaj levhasının ve bitümlü membranların başlangıç ve bitişlerinde, bir perde gibi aşağıya doğru sabitlenmesini sağlayan; ayrıca bitümlü membranların başlangıç ve bitişlerinde suyun duvardan süzülerek, duvar ile membranın arasından geçmesini engellemek amacıyla uygulanan alüminyumdan mamul tek kulaklıklıklı bir üründür.

### Kullanım Alanları

Drenaj levhalarını sabitlemede,  
Baca kenarlarında,  
Malzeme birleşimlerinde,

### Avantajları

Ürün, Alüminyum olduğu için çok hafiftir.  
Toprak altında ve toprak üstünde kesinlikle paslanma yapmaz.  
Alüminyum olduğu için üzerine rahatlıkla çivi çakılabilir.  
Drenaj levhası üzerine gelen dolgu yükünün ağırlığını alır.Bitümlü membran uygulamalarında, mastik ile uygulandığında, duvar yüzeyinden akan suyun zayıf noktalardan sızmasını engeller.

### Kullanım Şekli,

Çıtada bulunan eğim kulağının sürekli olarak betona bakması gerekir. Oluşturulacak boşluğun poliüretan mastik yardımı ile doldurulması çıtayı sabitledikten sonra yapılmalıdır.

### Teknik Özellikler,

Hammadde : Alüminyumdan üretilmiştir.  
Boy : 3 m uzunluk  
En : 3 cm normal genişlik ve 1 cm kulak genişliği olmak üzere toplam 4 cm'dir.

### Ambalaj,

3 mt uzunluğunda,  
50 Adetli paketlerde,  
1 paket / 150mt

